

## DEC3-60D-12V



**IP67**  
Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with regular dimmers  
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Aluminum / Aluminium
Width / Largeur	2-3/16 in./po. 56 mm
Height / Hauteur	13/16 in./po. 20 mm
Length / Longueur	4-15/16 in./po. 125 mm

Universal driver for **12VDC LED** systems  
Pilote universel pour systèmes **DEL 12VDC**

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

Compact aluminum casing  
Boîtier compact en aluminium

6in. (15cm) input and output wire leads  
Fils d'entrée et de sortie de 6po. (15cm)

Certified as a component  
Certifié comme composante



## DRL-60D-12VAC



Certified for indoor use - dry and damp location  
Certifié pour utilisation à l'intérieur - milieu sec et humide



Compatible with regular dimmers  
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VAC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Aluminum / Aluminium
Width / Largeur	1-1/4 in./po. 31 mm
Height / Hauteur	3/4 in./po. 19 mm
Length / Longueur	2-3/16 in./po. 56 mm

Universal driver for **12VAC LED** and **HALOGEN** systems  
Pilote universel pour systèmes **DEL et HALOGÈNE 12VAC**

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

Compact aluminum casing  
Boîtier compact en aluminium

6in. (15cm) input and output wire leads  
Fils d'entrée et de sortie de 6po. (15cm)

Certified as a component  
Certifié comme composante

