




27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur


40K  Cool white
Blanc froid


BK  Black
Noir

WH  White
Blanc


MD  Medium
Moyen

MD  Medium
Moyen

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting
Faisceau moyen pour éclairage général




Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

MSD 7XX-XXX - XXKXX - XX



27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid



LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

