



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

MD  Medium
Moyen



Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles




Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting
Faisceau moyen pour éclairage général

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

MSD 7XX-XXX - XXKXX - XX

