










- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- SN  Satin nickel
Nickel Satiné
- WH  White
Blanc


LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC



Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-7/16" (37mm)
Profondeur encastrée de 1-7/16" (37mm)

Horizontal light projection
Projection de lumière horizontale


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD5XX - XXX - XXK - XX



LIGHT SPREAD ÉTALEMENT LUMINEUX

